



Specificationer Ledvance LED  
Downlight Slim Fyrkant SQ155 12W  
1020lm 120D - 840 Kallvit



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer               | 233379                               |
| EAN                         | 4058075079298                        |
| Tillverkarkod               | 4058075079298                        |
| Varumärke                   | Ledvance                             |
| Tillverkarens namn          | DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20 LEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 3 år                                 |
| Livslängd (h)               | 30000                                |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                    | 12W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg                     |
| Inklusive Driver          | Ja                             |
| Spridningsvinkel (grader) | 120                            |
| Lumen (ljusflöde)         | 1020lm                         |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 85                             |
| Effektfaktor              | >0.50                          |
| Installationsdjup (mm)    | 50                             |
| UGR - index               | < 28 - för korridorer & förråd |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]              |
| Lämpligt för utomhusbruk? | Nej                            |
| Produkttyp                | LED Downlight                  |

## Armatur info

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering            | Infälld Montering             |
| Skära ut (mm)        | 155x155                       |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20                          |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule             |
| Omgivningstemperatur | -20 to +50                    |
| Material             | Polykarbonat                  |
| Armaturens färg      | Vit                           |
| Färg på hölje        | Vit                           |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt, 2-polig] |
| Produktserie         | DOWNLIGHT SLIM                |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 30  |
| Diameter (mm) | 169 |

## Sensorinformation

---

Typ av sensor

Ingen sensor