



Specificationer Ledvance LED Panel  
Kompakt 28W 3640lm - 840 Kallvit |  
60x60cm - UGR <19 - Dali Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer               | 246914                           |
| EAN                         | 4099854014789                    |
| Tillverkarkod               | 4099854014789                    |
| Varumärke                   | Ledvance                         |
| Tillverkarens namn          | PL CMFT 600 P 28W 840 U19 DALIVR |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                             |
| Livslängd (h)               | 70000                            |
| Produktserie                | PANEL COMFORT                    |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 4x18                        |
| Watt                    | 28W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Inklusive Ljuskälla | Ja                      |
| Lumen (ljusflöde)   | 3640lm                  |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 130                     |
| Kapslingsklass (IP) | IP40                    |
| Slagtålighet (IK)   | IK02 - 0.20 Joule       |
| Anslutning          | Skruvlös plint, 5-polig |
| Reflektor - yta     | Frostad                 |
| Effektfaktor        | >0.90                   |
| Produkttyp          | LED Paneler             |

## Armaturlös info

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montering            | Infälld Montering      |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning   | PS (Polystyren)        |
| Omgivningstemperatur | -10 to +50             |
| Nödbelysning         | Nej                    |
| Armaturens färg      | Vit                    |
| Material             | Aluminium              |
| Färg på hölje        | Vit                    |

## Måttskiss

|                   |         |
|-------------------|---------|
| LED Panel storlek | 60x60cm |
| Längd (mm)        | 595     |
| Bredd (mm)        | 595     |
| Höjd (mm)         | 32      |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor