



## Specificationer Bright Choice LED Gatubelysning 30W 3600lm 70x140D - 740 Kallvit | IP65 - Asymmetrisk



[Se produkt](#)

### Allmän information

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 249066                                                                    |
| EAN                         | 8719157049139                                                             |
| Tillverkarkod               | 8719157049139                                                             |
| Varumärke                   | Bright Choice                                                             |
| Tillverkarens namn          | LED Streetlight 30W 3600lm 70x140D - 740 Cool White   IP65 - Asymmetrical |
| Budgetlights all-in garanti | 4 år                                                                      |
| Livslängd (h)               | 25000                                                                     |

### Teknisk information

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Teknik                  | LED integrerad  |
| Watt                    | 30W             |
| Spänning (V)            | 100 - 240       |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar  |
| Färgkod                 | 740 Svält Vitt  |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svält Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 70-79           |
| Ljus Färg               | Vit             |
| Färginställning         | Enkel färg      |
| Lumen (ljusflöde)       | 3600lm          |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 120             |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 70x140            |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                | LED Gatubelysning |

## Armatur info

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Montering            | Sidoingång     |
| Anslutning           | Kabel          |
| Ljusfördelning       | Asymmetrisk    |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65           |
| Slagtålighet (IK)    | IK06 - 1 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40     |
| Armaturens färg      | Grå            |
| Material             | Aluminium      |
| Färg på hölje        | Grå            |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 416 |
| Bredd (mm) | 105 |
| Höjd (mm)  | 138 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|